

仕様比較表

	WIMBLE 【ウインブル】	LXU 1 【ラグジュワン】	∞ 【アルファ】	ZEROS 【ゼロス】	FREE STAGE 【フリーステージ】	PLASSE CUBE 【ブラッセキューブ】	JPG GARAGING 【JPG】	JPbasic 【JPベーシック】	BIBAS 【ビーバス】
設計方式	自由設計	自由設計	自由設計	自由設計	規格設計(70プラン)と自由設計	自由設計 (独自の設計規定有) ^{※2}	規格設計(3プラン)と自由設計 ^{※3}	自由設計	自由設計
用途	専用住宅	専用住宅	4階・5階建の専用住宅と共同住宅 (賃貸併用・店舗併用住宅)	専用住宅 賃貸・店舗併用住宅	専用住宅	専用住宅	車庫付専用住宅	専用住宅	専用住宅
壁厚	壁厚 180mm	壁厚 180mm	壁厚 180mm	壁厚 180mm	壁厚 180mm	壁厚 250mm	壁厚 180mm	壁厚 150mm	壁厚 180mm (3階のみ150mm)
基礎 ^{※1}	TFB工法	TFB工法	TFB工法	TFB工法	TFB工法	TFB工法	TFB工法	改良TFB工法 (底盤付布基礎)	TFB工法
階数	3階建まで	3階建まで	自由 (1~5階)	3階建まで	2階建	3階建	2階建	2階建	3階建
モジュール	900モジュール (最小150mm)	900モジュール (最小150mm)	900モジュール (最小150mm)	900モジュール (最小150mm)	メーターモジュール (最小250mm)	900モジュール (最小150mm)	_____	メーターモジュール (最小250mm)	メーターモジュール (最小250mm)
屋根	陸屋根/勾配屋根	陸屋根/勾配屋根	陸屋根/勾配屋根	陸屋根	陸屋根 (パラペット無)	陸屋根	陸屋根	陸屋根 (パラペット無)	陸屋根 (パラペット無)
地下室	○	○	○	○	×	×	×	×	×
屋上利用	○	○	○	○	○	○	×	○	○
吹抜け	○	○	○	○	○ (1か所のみ可但し6㎡以下)	○ (構造既定の位置とする)	×	○ (1か所のみ可但し6㎡以下)	○ (1か所のみ可但し6㎡以下)
ペントハウス	○	○	○	○	×	×	×	×	×
曲面	○	○	○	○ 構造躯体は不可	○ 構造躯体は不可	×	○ 構造躯体は不可	○ 構造躯体は不可	○ 構造躯体は不可
換気方式	1種換気	1種換気	1種換気	1種換気	3種換気	3種換気	3種換気	3種換気	3種換気

※上記仕様表は、地域によって一部仕様異なる場合がございます。※1.地盤の強度により基礎工法が変わる場合がございます。※2.8本の壁柱(オクトウォール)で建物を支える当社独自のレイアウト構造になります。 ※3.一部地域では販売しておりません。